

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Ab Werk Zumdorf (ohne Transport, exkl. Mehrwertsteuer)



Rezept Nr.	Festigkeits- klasse	Expositionsklasse	Konsistenz	Grösstkorn D_{max}	Grenzwert W/Z_{eq}	Mindest- zementgehalt kg/m ³	Angestrebterluft- porengehalt	Anwendung	2021 Preis ab Werk SFr./m ³
------------	------------------------	-------------------	------------	----------------------	----------------------	---	----------------------------------	-----------	--

CO2 Gesetzgebung (Zement) Die Kies und Beton Regli AG ist es gestattet, die vereinbarten Preise im Umfang von künftigen, durch die CO2 Gesetzgebung (Zement) verursachten, Abgaben einseitig und mit Wirkung anzupassen.

Sämtliche Betonsorten nach SN EN 206 haben eine Festigkeitsentwicklung von mindestens Mittel. Betonsorten nach AAR-Beständigkeit und E-Module Anfrage.

Expositionsklassengruppe A (XC1 XC2)

A 100	C20/25	XC1,XC2	F3	32	0.65	280		Kran	190.00
A 101	C20/25	XC1,XC2	F3	32	0.65	280		Pump	192.00

Expositionsklassengruppe B (XC3)

B 200	C25/30	XC3	F3	32	0.60	280		Kran	193.00
B 201	C25/30	XC3	F3	32	0.60	280		Pump	197.00
B 205	C30/37	XC3	F3	32	0.60	280		Kran	198.00
B 206	C30/37	XC3	F3	32	0.60	280		Pump	202.00
B 250	C25/30	XC3	F3	16	0.60	308		Kran	199.00
B 252	C30/37	XC3	F3	16	0.60	308		Kran	203.00
B 254	C30/37	XC3	F3	16	0.60	308		Pump	207.00

Expositionsklassengruppe C (XC4 XD1 XF1)

C 300	C30/37	XC4	F3	32	0.50	300		Kran	205.00
C 301	C30/37	XC4	F3	32	0.50	300		Pump	209.00
C 304	C30/37	XC4	F3	32	0.50	300		Mono	210.00
C 350	C30/37	XC4	F3	16	0.50	330		Kran	215.00
C 351	C30/37	XC4	F3	16	0.50	330		Pump	219.00
SCC016	C30/37	XC4	F5	16	0.50	330		Pump	240.00

Expositionsklassengruppe D (T1) (XC4 XD1 XF3)

D 400	C25/30	XF2 XC4	F3	32	0.50	300	2 - 3.5 %	Kran	224.00
D 401	C25/30	XF2 XC4	F3	32	0.50	300	2 - 3.5 %	Pump	228.00

Expositionsklassengruppe F (T3) (XC4 XD3 XF2)

F 600	C30/37	XF2, XC4, XD3	F3	32	0.45	320	2.5 - 4 %	Kran	231.00
F 601	C30/37	XF2, XC4, XD3	F3	32	0.45	320	2.5 - 4 %	Pump	235.00

Expositionsklassengruppe G (T4) (XC4 XD3 XF4)

G 700	C30/37	XF4, XC4, XD3	F3	32	0.45	320	2.5 - 4.5%	Kran	235.00
G 701	C30/37	XF4, XC4, XD3	F3	32	0.45	320	2.5 - 4.5%	Pump	239.00
G 751	C30/37	XF4, XC4, XD3	F3	16	0.45	352	2.5 - 4.5%	Pump	248.00

Beton für Verkehrsflächen XC4 XD3 XF4 PSV > 50

G 730	C30/37	XF4, XC4, XD3	C2	32	0.45	320	2.5 - 4.5%	Kran	240.00
-------	--------	---------------	----	----	------	-----	------------	------	--------

Expositionsklassengruppe H (Ortbeton im trockenen) P1 Pfahlbeton

P900	C 25/30	H	F4	32	0.50	330		Pfahl	203.00
------	---------	---	----	----	------	-----	--	-------	--------

Expositionsklassengruppe I (Ortbeton unter Wasser) P2 Pfahlbeton

P 910	C 25/30	I	F5	32	0.50	380		Pfahl	220.00
-------	---------	---	----	----	------	-----	--	-------	--------