

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Ab Werk Zumdorf (ohne Transport, exkl. Mehrwertsteuer)



Rezept Nr.	Festigkeits- klasse	Expositions- klasse	Konsistenz	Grösstkorn D_{max}	Grenzwert W/Z_{eq}	Mindest- zementgehalt kg/m ³	Angestrebterluft- porengehalt	Anwendung	2022 Preis ab Werk SFr./m ³
------------	------------------------	------------------------	------------	----------------------	----------------------	---	----------------------------------	-----------	--

CO2 Gesetzgebung (Zement) Der Kies und Beton Regli AG ist es gestattet, die vereinbarten Preise im Umfang von künftigen, durch die CO2 Gesetzgebung (Zement) verursachten Abgaben einseitig und mit Wirkung anzupassen.

Sämtliche Betonsorten nach SN EN 206 haben eine Festigkeitsentwicklung von mindestens Mittel. Betonsorten nach AAR-Beständigkeit und E-Module Anfrage.

Zuschlag Co2 Beton nach Eigenschaften und nach Zusammensetzung 2.00

Expositionsklassengruppe A (XC1 XC2)

A 100	C20/25	XC1,XC2	F3	32	0.65	280		Kran	194.00
A 101	C20/25	XC1,XC2	F3	32	0.65	280		Pump	196.00

Expositionsklassengruppe B (XC3)

B 200	C25/30	XC3	F3	32	0.60	280		Kran	197.00
B 201	C25/30	XC3	F3	32	0.60	280		Pump	201.00
B 205	C30/37	XC3	F3	32	0.60	280		Kran	203.00
B 206	C30/37	XC3	F3	32	0.60	280		Pump	206.00
B 250	C25/30	XC3	F3	16	0.60	308		Kran	203.00
B 252	C30/37	XC3	F3	16	0.60	308		Kran	207.00
B 254	C30/37	XC3	F3	16	0.60	308		Pump	210.00

Expositionsklassengruppe C (XC4 XD1 XF1)

C 300	C30/37	XC4	F3	32	0.50	300		Kran	210.00
C 301	C30/37	XC4	F3	32	0.50	300		Pump	214.00
C 304	C30/37	XC4	F3	32	0.50	300		Mono	215.00
C 350	C30/37	XC4	F3	16	0.50	330		Kran	220.00
C 351	C30/37	XC4	F3	16	0.50	330		Pump	224.00
SCC016	C30/37	XC4	F5	16	0.50	330		Pump	245.00

Expositionsklassengruppe D (T1) (XC4 XD1 XF3)

D 400	C25/30	XF2 XC4	F3	32	0.50	300	2 - 3.5 %	Kran	229.00
D 401	C25/30	XF2 XC4	F3	32	0.50	300	2 - 3.5 %	Pump	233.00

Expositionsklassengruppe F (T3) (XC4 XD3 XF2)

F 600	C30/37	XF2, XC4, XD3	F3	32	0.45	320	2.5 - 4 %	Kran	236.00
F 601	C30/37	XF2, XC4, XD3	F3	32	0.45	320	2.5 - 4 %	Pump	241.00

Expositionsklassengruppe G (T4) (XC4 XD3 XF4)

G 700	C30/37	XF4, XC4, XD3	F3	32	0.45	320	2.5 - 4.5%	Kran	240.00
G 701	C30/37	XF4, XC4, XD3	F3	32	0.45	320	2.5 - 4.5%	Pump	244.00
G 751	C30/37	XF4, XC4, XD3	F3	16	0.45	352	2.5 - 4.5%	Pump	253.00

Beton für Verkehrsflächen XC4 XD3 XF4 PSV > 50

G 730	C30/37	XF4, XC4, XD3	C2	32	0.45	320	2.5 - 4.5%	Kran	245.00
-------	--------	---------------	----	----	------	-----	------------	------	--------

Expositionsklassengruppe H (Ortbeton im trockenen) P1 Pfahlbeton

P900	C 25/30	H	F4	32	0.50	330		Pfahl	206.00
------	---------	---	----	----	------	-----	--	-------	--------

Expositionsklassengruppe I (Ortbeton unter Wasser) P2 Pfahlbeton

P 910	C 25/30	I	F5	32	0.50	380		Pfahl	224.00
-------	---------	---	----	----	------	-----	--	-------	--------